

# VMC - COMPACT



## DESCRIPTION

- Ventilation générale et permanente d'un logement.
- Extraction de l'air vicié en pièces techniques par les bouches.
- Introduction de l'air neuf en pièces principales par entrées d'air autoréglables.
- Raccordement de 1 cuisine et 3 sanitaires maximum.
- Particulièrement adapté pour s'installer dans les espaces réduits.

## AVANTAGES

- Groupe extra-plat.
- Raccordement en ligne.
- Montage toutes positions.
- Faible niveau acoustique.
- Entièrement monté sur silent blocs.

## CONSTRUCTION

- Matière plastique.
- Piquages Ø 125 avec régulateur intégré.
- Piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré.
- Rejet Ø 125.
- Silent blocs intégrés.
- Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.
- Notice et suspension intégrées.

## GAMME

Désignation	Code
Kit COMPACT	11026101
Kit sanitaire 30 m <sup>3</sup> /h	11026022
Kit sanitaire 15 m <sup>3</sup> /h	11026021
Groupe COMPACT	11026100

## ENCOMBREMENT (mm) - POIDS

- Poids (groupe seul) : 3,3 kg.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aérolitique	Cuisine Ø 125 mm	Sanitaire Ø 80 mm	
		15 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
Petite vitesse	45 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h	26 m <sup>3</sup> /h
Grande vitesse	135 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h

### Acoustique :

- Lw à la bouche cuisine < 36 dB (A).
- Lw rayonné < 41 dB (A).

### Electrique :

- Consommation moyenne < 35 W Th-C.
- Puissance : 27 / 85 W.
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Intensité de protection : 1 A.

## COMPOSITION DES KITS

Désignation du Kit Code	Kit COMPACT 11026101	Kit Sanitaire 15 m <sup>3</sup> /h 11026021	Kit Sanitaire 30 m <sup>3</sup> /h 11026022	Groupe COMPACT 11026100
Groupe d'extraction	1			1
- piquages sanitaires 30 m <sup>3</sup> /h	2		1	2
- piquages sanitaires 15 m <sup>3</sup> /h		1		1
- bouchon Ø 80 mm	1			1
- vis + cheville	4			4
Bouche cuisine + manchette Ø 125 mm	1			
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm	2	1	1	
Inverseur 2 positions	1			
Notice	1	1	1	1

## MISE EN ŒUVRE

- Groupe fixé par 4 vis.
- Installation dans toutes les positions.
- Commande du groupe par inverseur ou minuterie en cuisine.
- Raccordement en Ø 125 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC.